

# Perla 7,5 kW

## PL W objęciach ciepła

Prostoliniyny wygląd w połączeniu z matowymi, szorstkimi powierzchniami stanowią ciekawy element stylizacyjny pasujący niemal do każdego wnętrza. Zredukowana głębokość, tylny i górny wylot spalin czynią piecyk Perla bardzo uniwersalnym.

## GB A warm embrace

The essential line of this stove, together with the opaque and rough colours of its front mantelpiece make it possible to position it in any kind of room. Among its main features are its reduced depth measures and its compactness.

## FR Une étroite chaleureuse

Sa ligne pure, soulignée par les couleurs opaques de la vitre arrondie permet l'installation du poêle Perla dans les différents styles d'habitation. Ce poêle est compact et de faible profondeur.

## DE Eine warme Umarmung

Sein gradliniges Design, kombiniert mit matten, rauhen Farben seiner geschwungenen Frontseite, erlauben eine Anpassung dieses Ofens in jedes Ambiente. Die reduzierte Bautiefe und die Kompaktheit sind seine besonderen Merkmale.

## ES Un cálido abrazo

Su línea esencial, acompañada con los colores mates y rugosos de su frontal curvado, hace que se pueda colocar en cualquier ambiente. La reducida profundidad y la compactabilidad son algunas de sus principales características.

## SLO Objem topline

Njena enostavna oblika, ki jo dopolnjujejo matirane in hrapave barve na zaobljenem sprednjem delu, omogoča postavitev v vsakem prostoru. Med poglavitnimi prednostmi sta majhna globina in kompaktnost.



## COLORI



ROSSO  
RUVIDO



AMBRA  
RUVIDO



NERO  
RUVIDO





## PERLA 7,5 kW

|  |  |
|--|--|
|  | max 7,5 kW - min 3,4 kW                    |
|  | max 6,5 kW - min 3 kW                      |
|  | Pmax 88,5% - Pmin 90,5%                    |
|  | Pmax 0,010% - Pmin 0,028%                  |
|  | max 1,57 kg/h - min 0,7 kg/h               |
|  | 12 kg                                      |
|  | 70 - 160 m <sup>3</sup>                    |
|  | bok: 30 cm<br>tył: 10 cm<br>przód: 100 cm  |
|  | 230V - 50 Hz                               |
|  | 360 W                                      |
|  | L 65,5 x P 26,1 x H 103,9                  |
|  | 71,6 kg                                    |
|  | Stalowe palenisko                          |
|  | • EN14785 BlmSchV II<br>• 15a B-VG LRV/VKF |
|  | Wylot spalin tylny / górny                 |

### OPTIONAL:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Pilot zdalnego sterowania      |
|  | Moduł GPRS zdalnego sterowania |
|  | Płyta ochronna na podłogę      |



A = Ø 80 mm Wylot spalin / Scarico fumi  
Flue / Cheminée / Rauchabzug  
Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov

B = Ø 51 mm Czerpnia powietrza / Aria combustione  
Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje

C = Ø 80 mm Górny wylot spalin / Scarico fumi  
laterale / Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich  
Abgasstutzen Salida humos lateral / Izpuh dimnih  
plinov ob strani

