

NEW

VENERE 17,5 piec na pellet z płaszczem wodnym

16,0 – 4,0 kW



PL

- Obudowa z ceramiki Majolica
- Zbiornik na pellet - 23kg
- 5-cio stopniowa regulacja mocy
- Menu w 6-ciu językach
- System zimna rączka
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie
- Termostat bezpieczeństwa
- Wbudowany czujnik ciśnienia wody
- Presostat bezpieczeństwa
- Możliwość podłączenia regulatora pokojowego
- Wbudowany zbiornik wyrównawczy ciśnienia
- Wbudowany termostat z programowaniem tygodniowym
- Wbudowana pompa obiegowa
- Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa

EN

- Majolica coating
- 23 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable handle
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve

FR

- Revêtement en faïence
- Réserve de pellet de 23 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Poignée amovible
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité

DE

- Kachelverkleidung
- 23 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Abnehmbarer Griff
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Druckmessumformer für Wasser
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil



ES

- Revestimiento de mayólica
- Depósito pellet de 23 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Manilla removible
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad

PT

- Revestimento em faiança
- Reservatório de pellets de 23 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Pega amovível
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança

WYMIARY



A = Ø 80 mm WYLOT SPALIN / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
 B = Ø 42 mm CZERPNI POWIETRZA / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass / Entrada de ar primario / Admissão de ar primário
 C = 3/4" POWROT C.O. / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
 D = 3/4" ZASILANIE C.O. / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsauflauf / Ida calentamiento / Partida do aquecimento

DOSTĘPNE KOLORY - COLOUR VARIANTS - COLOURS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO RUBINO
 RUBIN RED
 ROUGE RUBIN
 RUBINROT
 ROJO RUBÍ
 VERMELHO RUBI



CREMA
 CRÈME
 CRÈME
 CREMEFARBE
 CREMA
 CRÈME



- max 17,5 kW – min 4,5 kW
- max 16,0 kW – min 4,0 kW
- max 13,0 kW – min 2,5 kW
- KLASA ENERGETYCZNA: A+
- Pmax 91,5% – Pmin 95,5%
- Pmax 0,008% – Pmin 0,007%
- max 3,7 kg/h – min 0,9 kg/h
- 23 kg
- 250 – 350 mc

- OD BOKU: 20 cm OD TYŁU: 20 cm OD PRZUDU: 100 cm
- 230V – 50 Hz
- 450 W
- L 55,2 x P 58,7 x H 110,3 cm
- 190 kg
- STALOWA KOMORA SPALANIA
- PALENISKO - STAL INOX
- ENI 4785 • BlmSchV II • I 5a B-VG • LRV/VKF • BAFA

- PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
- TYLNY WYLOT SPALIN
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- PLYTA OCHRONNA NA PODŁOGĘ
- ZBIORNIK C.W.U.

